

Lime Paint zorgt voor een matte afwerking en een wolkering effect. Het is makkelijk aan te brengen en geeft een authentieke, natuurlijke uitstraling aan uw muren.



Toepassingsmogelijkheden:

Geschikt voor wanden en plafonds

Aanbreng instructies:

Aan te brengen in 2 lagen met en blokkwast.

Binnen/buiten:

Binnen

Droogtijd:

Minimaal 6 uur

Bescherming verf:

Om de verf te beschermen kun je onze coating aanbrengen. Zonder coating is de verf niet afneembaar.

Verwerkingstemperatuur:

8-30°C

Houdbaarheid:

In onaangebroken verpakking min. 6-12 maanden houdbaar.
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking:

2,5 - 5 liter blik

Verbruik:

Ca. 6-8 m² per liter (2 lagen)

Toepassing: Lime Paint

(Let erop dat je de oppervlakte eerst voorziet van een primer)

Stap 1: Meng de lime Paint goed door met een verfmixer of roerstaaf

Stap 2: Giet de verf in een verfbak

Stap 3: Breng de 1e laag Lime Paint kruislings aan met een blokkwast (zie video op de instructie video pagina)

Stap 4: Laat de verf min. 6 uur drogen en maak je blokkwast goed schoon voor laag 2.

Stap 5: Breng de 2e laag Lime Paint kruislinks aan met een blokkwast. (2e laag optioneel tot 10% verdunnen voor een nog meer wolkerig effect)

Stap 6: Laat de 2e laag min. 6 uur drogen

Let op: mocht je de Lime Paint voorzien van een coating laag, dan moet de verf minstens een paar weken drogen. Zo voorkom je witte vlekken.

Stap 7: Laat de 2e laag min. 6 uur drogen.

Benodigheden:

- Verfmixer
- Blokkwast
- Verfbak
- Tape