

Technische Datasheet Coating 1K

VAN BETON

Met deze coating kun je je Lime Paint of Mineral Paint oppervlakte beschermen tegen vocht en vuil.



Toepassingsmogelijkheden:

Geschikt om aan te brengen over onze Lime Paint en Mineral Paint. Voor bijvoorbeeld badkamer of toilet ruimte.

Aanbreng instructies:

Aan te brengen in één laag met een blokkwast

Droogtijd:

Minimaal 4 – 5 uur. Volledig uitgehard na 7 dagen.

Binnen/Buiten:

Binnen.

Verwerkingstemperatuur:

10 - 30°C.

Houdbaarheid:

In goed gesloten originele verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.

Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Lichte ontmenging na opslag, opschudden of goed oproeren is vereist.

Verpakking:

Verkrijgbaar in 1 en 2,5 liter blikken.

Stap-voor-stap handleiding voor Coating:

Stap 1:

Meng de coating goed door met een roerstaaf.

Stap 2:

Maak de oppervlakte stofvrij.

Stap 3:

Breng de coating aan met een roller of blokkwast.

We raden aan niet eerst met de hoekjes en/of randen te beginnen, want dan zie je dit later ook terug wanneer het is opgedroogd.

Stap 4:

Let op: Als je de coating over de Lime Paint wilt aanbrengen, is het heel belangrijk dat de Lime Paint eerst een week heeft kunnen drogen. Zo voorkom je witte vlekken.

Laat de coating minimaal 4 - 5 uur drogen. Volledig uitgehard na 7 dagen.

Verbruik:

Circa 12 m² per liter per laag.

Benodigdheden:

- Roerstaaf
- Roller of Blokkwast