

# Technische Datasheet Mineral Primer

# VAN BETON

Mineral Primer is te gebruiken voor zuigende, vlakke, droge en stofvrije ondergronden ter voorbereiding op de Mineral Paint.



## **Toepassingsmogelijkheden:**

Te gebruiken voor zuigende, vlakke, droge en stofvrije ondergronden.

## **Aanbreng instructies:**

Aan te brengen in één laag met een roller of blokkwast.

## **Droogtijd:**

Minimaal 3-4 uur.

## **Binnen/Buiten:**

Binnen.

## **Verwerkingstemperatuur:**

8 - 30°C.

## **Houdbaarheid:**

In onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden houdbaar.  
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

## **Verpakking:**

Verkrijgbaar in 1, 2,5, 5 en 10 liter emmers.

---

## **Stap-voor-stap handleiding voor Mineral Primer:**

### **Stap 1:**

Meng de primer goed door met een roerstaaf.

### **Stap 2:**

Breng de primer aan met een roller of blokkwast.

### **Stap 3:**

Laat de primer circa 3 - 4 uur drogen.

---

## **Verbruik:**

Circa 5-12 m<sup>2</sup> per liter per laag (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond).

## **Benodigheden:**

- Roerstaaf
- Roller
- Blokkwast